



FICHA TÉCNICA

ACEITE PARA MOTORES FUERA DE BORDA

2T TC-W3



Presentaciones:

946
cm³

19L

Aceite lubricante, formulado a partir de Aceites básicos Minerales y aditivos de óptima calidad. Que permiten una adecuada mezcla con el combustible, impidiendo la herrumbre, así como la formación de depósitos en el motor, bujías y sistema de escape.

► **USOS:**

En la lubricación de motores fuera de borda. Cumple y/o excede los requerimientos de la (National Marine Manufacturers Association) para el nivel TC-W3, para embarcaciones deportivas, recreacionales y comerciales. Para uso en motores fuera de borda y de fabricantes como Yamaha, Mercury, Suzuki, Marine, etc. Consulte los requerimientos de mantenimiento recomendable por el fabricante.

► **CONDICIONES GENERALES:**

Se emplea en motores fuera de borda. Los aceites para este nivel de desempeño exceden los requisitos mínimos de la categoría TC-W3 en lo concerniente a detergencia, atascamiento de anillos y lubricidad. Pueden ser utilizados donde se recomienden categorías de servicio anteriores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	UNIDAD	NORMA COVENIN	MÍN	MÁX
Gravedad Específica a 25 °C	g/ml	1143	0.88	-
Viscosidad a 40°C	cSt	424	32	46
Viscosidad a 100°C.	cSt	424	5	8
Índice de viscosidad	ADIM	889	130	136
Pto. De inflamación	°C	372	90	100
TBN	mg KOH/g	2426	10	11

